EMPIRE

TECHNOCOAT 4040

الـوصــف

ملاط تسوية وتصحيح أسمنتي مُصمم خصيصًا، يوفر التصاقًا ومتانة ممتازين، ويمكن استخدامه في تطبيقات متعددة الأغراض.

مجالات الاستخدام

يُستخدم لتوفير سطح أملس قبل أعمال الطلاء الداخلي والخارجي، والبلاط، وعزل المباني. وهو مناسب للاستخدام على الجص الأسمنتي، والخرسانة، والأسطح الخرسانية الملساء. كما أنه مناسب للاستخدام على الجص الخشن، والخرسانة الخلوية، والطوب، والجدران والأسقف الخرسانية الخفيفة.

الــخــصــائــص:

قوة التصاق عالية. يُنشئ سطحًا أملسًا ومتينًا. مقاوم لدورة التجمد والذوبان. يُطبق بسماكات تتراوح من ٣ إلى ٧ مم

سهل التطبيق.

معلومات التطبيق:

نطاق درجة حرارة التطبيق: (+٥ درجة مئوية) - (+٣٥ درجة مئوية). مدة الصلاحية: حوالي ٤ ساعات. نسبة الخلط: ٥,٢-٦ لترات من الماء/٢٠ كجم من المسحوق. السماكة: ٣-٧ مم. متوسط الاستهلاك: ١,٥ كجم/م²

4040

EMPIRE

طريقة الاستخدام:

اسكب مُنتج إمباير تكنوكوت ٤٠٤٠ في الكمية الموصى بها من الماء، واخلطه ببطء حتى تحصل على خليط متجانس. اخلطه باستخدام خلاط منخفض السرعة. لا تُضِف أي إضافات غير مُحددة في تعليمات الاستخدام. اترك الملاط المُجهز ليجف لمدة ٥-١٠ دقائق. اخلطه مرة أخرى لمدة دقيقة إلى دقيقتين قبل الاستخدام. ضع مُنتج إمباير تكنوكوت ٤٠٤٠ باستخدام مجرفة فولاذية، مع وضع طبقة لا يزيد سمكها عن ٧ مم.

التخزين:

يُحفظ المنتج جافًا في درجة حرارة تتراوح بين ٥ و٣٥ درجة مئوية في بيئة خالية من الرطوبة. تجنب تعرضه لأشعة الشمس المباشرة. احمِ المنتج من الماء والصقيع والظروف الجوية السيئة. مدة الصلاحية ١٢ شهرًا كحد أقصى