



# TechnoFuga filler 705

## الوصف

ملاط إمباير تكنو فوغا فيلر هو ملاط عالي الجودة قائم على راتنج الأكريليك، مع جزيئات معدنية مختارة وإضافات خاصة، مما يوفر التصاقًا ممتازًا مع ألواح فوغا، وXPS، وEPS.

يمكن استخدام ملاط إمباير تكنو فوغا فيلر يدويًا أو باستخدام آلة طلاء الأعمدة لتوفير لمسة نهائية ناعمة وصلبة.

## الاستخدامات

داخلي وخارجي.

الأسطح الأفقية والرأسية.

لطلاء وإصلاح مواد العزل الحراري مثل ، EPS-XPS.

## المزايا

جاهز للاستخدام.

مقاومة ممتازة للماء.

مقاومة ممتازة للقويات.

يشكل سطحًا أملسًا في الخرسانة بفضل تركيبته الدقيقة من الجزيئات.

يضيف مظهرًا جماليًا على المباني.

لا يسبب الانزلاق على السطح بفضل قدرته العالية على الالتصاق.

يمكن تطبيقه يدويًا أو باستخدام آلة اللصق.

لا يتأثر بالأشعة فوق البنفسجية، أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جدًا، أو الظروف الجوية السيئة مثل المطر والثلج والرطوبة، فهو لا يتورم أو يتشقق أو يتغير لونه.

خالي من الروائح ولا يضر بصحة الإنسان والبيئة.





# بيانات المنتج والبيانات التقنية

قوام المعجون

اللون: أبيض مصفر

كثافة الخليط: ١,٥٨ غ / سم<sup>٣</sup>

درجة الحموضة: ٨,٥ -

٩,٥

سمك الطبقة الرطبة: ٤ مم

مدة الجفاف: ٢٤ ساعة (+ ٢٣ درجة مئوية) (يختلف وقت الجفاف باختلاف درجة الحرارة والرطوبة)

مدة الجفاف: ٤ ساعات (+ ٢٣ درجة مئوية)

الاستخدام: الهواء المحيط

درجة الحرارة: من ٥+ درجات مئوية إلى ٥٠+ درجة مئوية

## طريقة التطبيق

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح نظيفة، ناعمة، متينة، وخالية من المواد غير اللاصقة والرواسب مثل الغبار، الزيوت، والأوساخ، والتآكل، وزيت العفن، والمنظفات. يجب تجفيف الأسطح شديدة المسامية عند درجة حرارة سطح التشبع (SSD).